

Vatverwarmers Atex uitvoering

Dit unieke product maakt gebruik van een gepatenteerde koolstofrijke semi-geleidend flexibel membraan voor het gelijkmatig verwarmen van stalen of kunststof vaten in explosiegevaarlijke omgevingen.



Deze vatverwarmer is erg gebruiksvriendelijk en gemakkelijk door 1 persoon om het vat te monteren. De riemen voorzien van gespen kunnen eenvoudig aangetrokken worden wanneer de vatverwarmer op zijn plaats is gebracht. Dmv een 5m lange aansluitkabel kan de vatverwarmer op de voeding aangesloten worden.

Huikeshoven Service:

- Engineering/Ontwerp en Advisering
- Montage op Lokatie
- Inspectie van tracinginstallaties
- Groot assortiment aan voorraad
- Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

- Tracing systemen
- Ribbenbuiskachels
- Vatverwarmers
- Verwarmde dekens en slangen
- Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl

Toepassing

vat verwarming voor vaten in explosie
gevaarlijke omgevingen

Voordelen

- Aan te sluiten op netspanning 230VAC
- Leverbaar in verschillende maten als: 25L, 50L, 100L en 200L

Technische Specificatie

Area Certification:

- Normen: EN 60079-0: 2004, EN 60079-7: 2003 EC-Type Examination Certificate Number: Sira 07ATEX3293X.
- IECEx Examination Certificate Number: IECEx SIR 07.0101X Markering Ex II 2 G Ex e II T3 (T150 ° C) (Zones 1 en 2)