

IBC Container Heater type HH HIBC

De IBC container heater zorgt voor een efficiënte verwarming van vloeistoffen welke in de IBC container opgeslagen zijn. De verwarming, isolatie en regeling zijn geïntegreerd in een jacket (matras) welke gemakkelijk te installeren en los te nemen is op en van de IBC container.



De IBC container heater maakt het mogelijk de IBC container ter plekke te verwarmen. Ook kan de container verplaatst worden en terwijl de temperatuur constant gehouden wordt door de thermische isolatie welke in de jacket opgenomen is.

De IBC container heater heeft 2 verwarmde zones met elk een vermogen van 1000 Watt. Deze worden per zone geregeld. Wanneer het vloeistof niveau in de container zakt kan de bovenste zone uitgeschakeld worden.

Huikeshoven Service:

- Engineering/Ontwerp en Advisering
- Montage op Lokatie
- Inspectie van tracinginstallaties
- Groot assortiment aan voorraad
- Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

- Tracing systemen
- Ribbenbuiskachels
- Vatverwarmers
- Verwarmde dekens en slangen
- Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl

Toepassing

Het verwarmen van vloeistoffen:

- Vetten
- Oliën
- Levensmiddelen.

Voordelen

- Door de Quick release verstelbare gespen kan de jacket gemakkelijk en snel geïnstalleerd en los genomen worden van de IBC container.



- Een isolerende deksel van het zelfde materiaal als de IBC container heater is optioneel.

Technische Specificatie

- Vermogen: 2x 1000W
- Aansluitspanning: 2x 110 of 2x 230 V
- Themperatuur bereik: 0-40°C of 0-90°C
- Lengte aansluitkabel: 4 meter
- Afmetingen: Standaard 1000x4400 mm (verwarmde lengte 3900 mm)
Op aanvraag anders mogelijk.
- Materiaal: Teflon/polyester
- Vocht dichtheid: IP40
- Bevestiging: Dmv Quick release verstelbare gespen.
- ATEX uitvoering: op aanvraag