

Ribbenbuiskachel Afwijkende spanningen type RRH SK

Ribbenbuiskachels zijn bij uitstek verwarmingsapparaten die toegepast worden in belastende omstandigheden. Zo worden ribbenbuiskachels geplaatst in vochtige ruimten en plaatsen waar enige robuustheid vereist is.



Type	Spanning (volt)	Vermogen	Afmetingen (lxbxh)mm	Gewicht
RRH SK 250	42 V	250 watt	500 x 120 x 184	3,8 kg
RRH SK 500	42 V	500 watt	500 x 120 x 184	3,8 kg
RRH SK 650	42 V	650 watt	700 x 120 x 184	5,5 kg

Huikeshoven Service:

- Engineering/Ontwerp en Advisering
- Montage op Lokatie
- Inspectie van tracinginstallaties
- Groot assortiment aan voorraad
- Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

- Tracing systemen
- Ribbenbuiskachels
- Vatverwarmers
- Verwarmde dekens en slangen
- Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl

Toepassing

- Tankstations
- Liftschachten
- Schepen
- Pompruimten
- hydrofoorroimten

Voordelen

- De ribbenbuiskachels kenmerken zich door een lange levensduur, hoge IP-waarde (IP66).
- Individuele oplossingen zijn ook mogelijk. Zo kunnen het vermogen, de spanningen en de afmetingen naar wens aangepast worden.
- Flexibele temperatuurregeling. Door middel van een ruimtethermostaat of *ingebouwde thermostaat*
- Huikeshoven levert ook schakelkasten met regelaars en andere maatwerkoplossingen

Technische Specificatie

- Montage: horizontaal op de vloer of aan de wand
- Spanning: 42 Volt
- Vermogen: afhankelijk van type, zie tabel
- Bescherming: IP 66 / IP 67
- Afmetingen: zie tabel
- Materiaal: RVS 1.4512
- Temp. Regeling: Ruimte thermostaat type HTE/FP4I