

## Buiskachels zonder ribben Type RH NL/HL



Type NL	Spanning (volt)	Vermogen	Afmetingen (lxbxh)mm	Gewicht
RH NL150	230	150	700 x 50 x 184	3,6 kg
RH NL250	230	250	1100 x 50 x 184	6,1 kg
RH NL375	230	375	1500 x 50 x 184	8,8 kg
RH NL500	230	500	2100 x 50 x 184	11,5 kg
RH NL750	230	750	3100 x 50 x 184	16,5 kg
Type HL	Spanning (volt)	Vermogen	Afmetingen (lxbxh)mm	Gewicht
RH HL200	230	200	700 x 50 x 184	3,6 kg
RH HL400	230	400	1100 x 50 x 184	6,1 kg
RH HL600	230	600	1500 x 50 x 184	8,8 kg
RH HL800	230	800	2100 x 50 x 184	11,5 kg
RH H1200	230	1200	3100 x 50 x 184	16,5 kg

### Huikeshoven Service:

- Engineering/Ontwerp en Advisering
- Montage op Lokatie
- Inspectie van tracinginstallaties
- Groot assortiment aan voorraad
- Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte  
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

- Tracing systemen
- Ribbenbuiskachels
- Vatverwarmers
- Verwarmde dekens en slangen
- Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites [www.huikeshoven.nl](http://www.huikeshoven.nl)

## Toepassing

- Tankstations
- Liftschachten
- Schepen
- Pompruimten
- hydrofoorroimten

## Voordelen

- De buiskachels kenmerken zich door een lange levensduur, hoge IP-waarde (IP66).
- Individuele oplossingen zijn ook mogelijk. Zo kunnen het vermogen, de spanningen en de afmetingen naar wens aangepast worden.
- Huikeshoven levert ook schakelkasten met regelaars en andere maatwerkoplossingen

## Technische Specificatie

- Spanning: 230 Volt , 50 Hz.
- Vermogen: afhankelijk van type, zie tabel
- Bescherming: IP 66 / IP 67
- Afmetingen: zie tabel
- Materiaal: RVS 1.4512
- Temp. Regeling: met ruimtethermostaat (type HTE/FP4I)