

Constantvermogen Verwarmingskabel – Parasil

De Parasil is een zone verwarmingskabel welke in het werk op maat geknipt en afgewerkt kan worden.

Deze kabel is een rond en zeer flexibel en makkelijk te monteren op o.a. dunnere meetleidingen met veel bochten en appendages en in profielen. De Parasil wordt aan 1 zijde aangesloten.

De kabel is gemakkelijk door u zelf op lengte te knippen en af te werken, met de bijgeleverde afwerksets. Hierdoor blijft u flexibel, wat voordelen biedt in situaties waarin exact inmeten lastig is.



De Parasil is in verschillende vermogens met of zonder omvlechting vanuit voorraad leverbaar.

Algemeen

- Aansluitspanning : 230V
- Aansluitkabels : Elke gewenste lengte is leverbaar
- Temperatuur bestendig : 180°C
- Type : 10W/m, 20W/m, 30W/m en 40W/m

Aansluitspanning: 120V of 400V Op aanvraag.

Huikeshoven Service:

- Engineering/Ontwerp en Advisering
- Montage op Lokatie
- Inspectie van tracinginstallaties
- Groot assortiment aan voorraad
- Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

- Tracing systemen
- Ribbenbuiskachels
- Vatverwarmers
- Verwarmde dekens en slangen
- Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl

Toepassing

- In profielen, koelindustrie voor het vorstvrij houden van vriescel deuren
- Dunnere leidingen
- Laboratorium opstellingen
- Appendages. (door de ronde vorm en buigzaamheid v/d kabel.
- Bescherming tegen vorst en temperatuur onderhoudend.

Voordelen

- Snelle levertijd (voorraad)
- Kan worden afgesneden van de Rol
- Constant vermogen per meter
- Zeer flexibel
- Met of zonder omvlechting leverbaar
- Makkelijk te monteren
- 1 zijdige aansluiting

Ook beschikbaar in ATEX, zone 2



Technische Specificatie

- Vermogens 10, 15, 20, 40 en 50W/m.
- Lengte zone's <30W/m 500mm >30W/m 250mm
- Temperatuur bestendigheid -30 tot 180°C uitgeschakeld
- Vochtbestendig Ja
- Minimum buigradius 5 mm
- Diameter 3,5mm(zonder omvlechting), 4,1mm (met omvlechting)
- Aansluitspanning 230V (andere spanningen leverbaar)
- ATEX certificaat Nee
- Bevestiging met BB2 glasvezeltape en BB3 aluminiumtape