

Ruimte-Regelaar HTB/ATH Ex

Deze temperatuurregelaar wordt gebruikt voor het regelen van verwarmingssystemen in ruimten waar explosiegevaar kan heersen. Bijvoorbeeld Atex ribbenbuiskachels.



Algemeen

Het aansturen van b.v. atex ribbenbuiskachels in opslagruimten t.b.v. o.a. chemicaliën en in ruimten waar explosiegevaar kan heersen. Rekeninghoudend met de juiste classificaties. Voor het aansluiten van meerdere verwarmingsbronnen op de regelaar dient een Atex aansluitdoos gebruikt te worden.

Huikeshoven Service:

- Engineering/Ontwerp en Advisering
- Montage op Lokatie
- Inspectie van tracinginstallaties
- Groot assortiment aan voorraad
- Snelle leveringen

Huikeshoven BV is specialist in industriële elektrowarmte
Als importeur/groothandel leveren wij de volgende producten

- Tracing systemen
- Ribbenbuiskachels
- Vatverwarmers
- Verwarmde dekens en slangen
- Verwarmingselementen

Voor ons volledige programma, bezoek onze websites www.huikeshoven.nl

Toepassing

- Machine- en installatiebouw
- Chemische industrie
- Levensmiddelentechniek
- Farmaceutische- en biotechnologie
- Gas controlestations
- Zuiveringsinstallaties
- Verf industrie



Voordelen

- Toepasbaar in Atex omgevingen
- Behuizing: slagvast Polyester

Technische Specificatie

- Beschermklasse: IP 65
- Schakelvermogen bij gesloten contact: AC 230V, 16(2.5)A, cos=1(0.6)
- Regelbereik: min -40 tot +40°C
- Schakelfunctie: Temperatuurcontroller, Veiligheidstemperatuurcontroller, limiter
- Toegestane omgevingstemperaturen: -55°C tot +40°C
- Atex certificaat: II 2G Ex IIC T6 Gb
- Bescherming behuizing: EN 60 529 – IP65